

PULSAR H

LASER HORIZONTAL AUTOMATIQUE

- Commande simple et intuitive.
- Fonction d'alarme de hauteur: en cas de choc, le laser ne se réinitialise pas, mais s'éteint.
- Une finition de qualité NESTLE.
- Grâce à une diode de qualité le laser dispose d'une ligne d'une excellente visibilité. Le travail sans récepteur en intérieur est possible.
- Grande portée de 600m en diamètre.
- Boîtier métallique et très robuste. Conçu pour le quotidien sur les chantiers.
- L'intégration confortable d'un connecteur de charge dans l'écran permet une utilisation pratique et protège notre planète en économisant des batteries.



APPLICATIONS

- Installer, mettre en marche, commencer à travailler.
- Kit complet avec récepteur et cible.
- Le laser se qualifie pour travaux d'excavation et de bétonnage, nivellements de coffrage et de fondation, contrôl des hauteurs dans le domaine de la construction, constructions routières et paysagères.



SPÉCIFICATIONS

Précision	± 1 mm à 10 m
Plage d'autonivellement	± 5°
Portée avec cellule	Ø 600 m
Autonomie	35 heures
Rotation	600 t / min
Plage de température	-20 °C jusqu'à +50 °C
Poids	3.800 g
Dimensions	202 x 202 x 194 mm
Étanchéité	IP56
Diode laser / couleur	635 nm, cl. 2 / rouge



ACCESSOIRES

Étendue de la livraison:

- PULSAR H avec coffret de transport et mode d'emploi
- Récepteur avec support
- Chargeur
- Cible
- Lunette laser

